

Componente del **Sistema LIFE**.

DESCRIZIONE

FBKIT-L50X130GALV Elemento angolare in acciaio galvanizzato, di dimensione 50x130x50 mm, spessore 1,5 mm, completo di collegamenti a vite a solaio e su parete verticale, per la connessione di reti in GFRP del Sistema LIFE+ (FBMESH66X66/33T96 e FBMESH99X99/33T96) a strutture laterali per la messa in sicurezza dallo sfondellamento di solai.



DATI TECNICI

Caratteristiche geometriche

Elemento / dimensioni	u.m.	Valore
Dimensioni angolare	mm	50 x 130 x 50
Spessore angolare	mm	1,5
Tassello in Nylon	mm	8 x 80
Vite in acciaio galvanizzato	mm	6 x 85
Vite autofilettante in acciaio cementato con zincatura di rivestimento	mm	4,8 x 13
Rondella in acciaio galvanizzato	mm	50 x 1,5

INDICAZIONI DI POSA

Eseguire il foro in corrispondenza del lato parete ed effettuare la pulizia; posizionare l'angolare; inserire il tassello in corrispondenza del foro, inserire e serrare la vite. Sul lato solaio disporre la rete all'intradosso, inserire la vite autofilettante in corrispondenza del foro più vicino al filo della rete, dopo aver inserito la rondella.

Fare riferimento alle schede tecniche del sistema LIFE+ e ai quaderni tecnici Fibre Net specifici per i dettagli generali sull'applicazione del sistema antisfondellamento.

CONFEZIONI

Confezioni da 10 pezzi.

CONDIZIONI DI MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

Il materiale deve essere protetto preventivamente al suo utilizzo da depositi di polvere, grasso, olio e qualsiasi altro materiale capace di ridurre l'adesione tra la rete e la malta.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

La posa in opera del sistema di connessioni FBKIT-L50x130GALV deve seguire le Norme di Sicurezza comunemente adottate in cantiere, senza particolari e specifiche prescrizioni. Non si ravvisano pericolosità intrinseche del prodotto, in quanto lo stesso non presenta parti taglienti o comunque tali da arrecare danno alle persone. Per le attrezzature di posa (trapani, avvitatori o quant'altro), seguire le indicazioni e prescrizioni dettate da produttore.

Per informazioni sulla sicurezza e per l'utilizzo e la conservazione del prodotto, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

FBKIT-L50X130GALV Sistema di connessione da abbinare al sistema antisfondellamento LIFE+ di Fibre Net, composto di angolare in acciaio galvanizzato e collegamenti a vite, per l'ancoraggio della rete a tramezzi e pareti verticali. L'angolare ha spessore 1,5 mm, ala da ancorarsi sul tramezzo di dimensione 50 mm x 50 mm, debitamente forata per l'applicazione di una connessione realizzata tramite tassello in nylon e vite. L'ala posta in corrispondenza del solaio presenta dimensione 50x130 mm, con 3 fori a interasse 25 mm posti lungo la direzione maggiore ed è provvista di connessione tramite vite autofilettante completa di rondella di spessore 1,5 mm. Il tutto realizzato in acciaio galvanizzato.

La connessione è da prevedersi alle estremità delle lunghezze da ancorare con interasse massimo 100 cm.

L'acquirente è responsabile della verifica d'idoneità dei prodotti descritti nel presente documento per l'uso e gli scopi che si prefigge. Fibre Net SpA non si assume alcuna responsabilità per utilizzo improprio del materiale. Il cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i dati ivi riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni di prodotto o certificazioni. Si invita il cliente a contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Fibre Net SpA

Via Jacopo Stellini, 3 - 33050 Z.I.U. Pavia di Udine (UD)- Italy
C.F. e P.IVA 02212620302 – Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v. – N. REA UD – 243635
T. +39.0432.600918 - F. +39.0432.526199 - info@fibrenet.info - www.fibrenet.it

Azienda certificata
ISO 9001 : 2008

