1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

STRUTTURA STEEL FLUID - SF 130 IN-G

2. Usi previsti, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata

Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo (EN 1504)
Malta idraulica tipo CC per riparazione strutturale del calcestruzzo in edifici e opere di ingegneria civile (EN 1504-3).

3. Fabbricante:

Fibre Net SpA
Via Jacopo Stellini, 3 - 33050 Pavia di Udine (UD) – Italia
Stabilimento ST10

4. Sistema di AVCP

Sistema 2+

5. Norma armonizzata, identificazione dell'ente notificato e certificati rilasciati

UNI-EN 1504-3 - n° 0925-CPR-C h n. 46/2013.

6. Prestazione dichiarata

Caratteristica essenziale	Prestazione	Metodo di prova
Resistenza meccanica	CLASSE R4	EN 12190
Contenuto ione cloruro	≤ 0,05%	EN 1015-17
Aderenza	≥ 2,0 MPa	EN 1542
Modulo elastico	≥ 20 GPa	EN 13412
Resistenza alla carbonatazione	PASSA	EN 13295
Compatibilità termica gelo-disgelo	≥ 2,0 MPa	EN 13687-1
Assorbimento capillare	≤ 0,5 $kg \cdot m^{-2} \cdot h^{-0,5}$	EN 13057
Reazione al fuoco	EUROCLASSE A1	EN 13501-1
Sostanze pericolose	Vedi SDS	-

7. Specifica documentazione tecnica appropriata

Non applicabile

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Pavia di Udine, lì 10/2025.

Il Legale Rappresentante
Andrea Zampa

ALLEGATO: etichetta di marcatura CE

Fibre Net SpA - Via Jacopo Stellini, 3 - 33050 - Z.I.U. Pavia di Udine (UD)- Italy
C.F. e P.IVA 02212620302 - Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v. - N. REA UD - 243635
T. +39.0432.600918 - F. +39.0432.526199 - info@fibrenet.it - www.fibrenet.it

ALLEGATO: etichetta di marcatura CE:

20

Fibre Net SpA

Via Jacopo Stellini, 3

33050 Pavia di Udine (UD) - Italia

ST 10

0925-CPR-C h n. 46/2013

UNI-EN 1504-3

STRUTTURA STEEL FLUID - SF 130 IN-G

Malta idraulica tipo CC per riparazione strutturale del calcestruzzo in edifici e opere di ingegneria civile

Resistenza meccanica	CLASSE R4
Contenuto ione cloruro	≤ 0,05%
Aderenza	≥ 2,0 MPa
Modulo elastico	≥ 20 GPa
Resistenza alla carbonatazione	PASSA
Compatibilità termica gelo-disgelo	≥ 2,0 MPa
Assorbimento capillare	≤ 0,5 $kg \cdot m^{-2} \cdot h^{-0,5}$
Reazione al fuoco	EUROCLASSE A1
Sostanze pericolose	Vedi SDS
Dichiarazione di prestazione	FB 12 DoP 149 IT 01