

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo****EPOCA STORICA – NHL 105****2. Usi previsti, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata**

Malta perintonaci per scopi generali (GP) per uso interno ed esterno (EN 998-1).

Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali (EN 998-2).

3. Fabbricante:**Fibre Net SpA**

Via Jacopo Stellini, 3 - 33050 Pavia di Udine (UD) – Italia

Stabilimento ST14

4. Sistema di AVCP

EN 998-1 Sistema 4

EN 998-2 Sistema 2+

5. Norma armonizzata, identificazione dell'ente notificato e certificati rilasciati

EN 998-2 - n° 1305-CPR-1567.

6. Prestazione dichiarata

Caratteristica essenziale	Prestazione secondo 998-1	Prestazione secondo 998-2	Metodo di prova
Categoria/Classe di resistenza a compressione a 28 gg	CS IV	CLASSE M5	EN 1015-11 EN 12190
Assorbimento capillare	Wc1	$\leq 0,4 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ min}^{0,5})$	EN 1015-18
Permeabilità al vapore acqueo	$15 \leq \mu \leq 35$		EN 1015-19
Adesione al supporto	$\geq 0,5 \text{ MPa}$ (FP:B)	-	EN 1015-12
Adesione al supporto (taglio iniziale)	-	0,15 MPa (valore tabulato)	EN 1052-3
Contenuto di cloruri	-	$\leq 0,1 \%$	EN 1015-17
Conducibilità termica	$\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}} 1,11 \text{ (W/m} \cdot \text{K)}$ (valore tabulato)		EN 1745 – T.A12
Reazione al fuoco	EUROCLASSE A1		EN 13501-1
Sostanze pericolose	Vedi SDS		-

7. Specifica documentazione tecnica appropriata

Non applicabile

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Pavia di Udine, lì 11/2025.

Il Legale Rappresentante
Andrea Zampa

ALLEGATO: etichetta di marcatura CE

ALLEGATO: etichetta di marcatura CE:



Fibre Net SpA
Via Jacopo Stellini, 3
33050 Pavia di Udine (UD) - Italia
ST14

EN 998-2

EPOCA STORICA – NHL 105

Malta per intonaci per scopi generali (GP) per uso interno ed esterno

Categoria/Classe di resistenza a compressione a 28 gg	CS IV
Assorbimento capillare	Wc1
Permeabilità al vapore acqueo	$15 \leq \mu \leq 35$
Adesione al supporto	$\geq 0,5$ MPa (FP:B)
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry,mat}$ 1,11 (W/m K) (valore tabulato)
Reazione al fuoco	EUROCLASSE A1
Sostanze pericolose	Vedi SDS
Dichiarazione di prestazione	FB 12 DoP 159 IT 01



25

Fibre Net SpA
Via Jacopo Stellini, 3
33050 Pavia di Udine (UD) - Italia
ST14
1305-CPR-1567

EN 998-2

EPOCA STORICA – NHL 105

Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali per utilizzo in elementi soggetti a requisiti strutturali

Categoria/Classe di resistenza a compressione a 28 gg	CLASSE M5
Assorbimento capillare	$\leq 0,4$ kg/(m ² min ^{0.5})
Permeabilità al vapore acqueo	$15 \leq \mu \leq 35$
Adesione al supporto (taglio iniziale)	0,15 MPa (valore tabulato)
Contenuto di cloruri	$\leq 0,1$ %
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry,mat}$ 1,11 (W/m K) (valore tabulato)
Reazione al fuoco	EUROCLASSE A1
Sostanze pericolose	Vedi SDS
Dichiarazione di prestazione	FB 12 DoP 159 IT 01