



# INTEGRA SPECIAL - SRA 513

ADDITIVO ANTIRITIRO STAGIONANTE, LIQUIDO, A BASSISSIMO CONTENUTO DI CLORURI, PER MALTE, BETONCINI E CALCESTRUZZI.

COD. SRA513-5  
Conf. da 5 kg

COD. SRA513-10  
Conf. da 10 kg

COD. SRA513-25  
Conf. da 25 kg

**INTEGRA SPECIAL - SRA 513** è un additivo stagionante, liquido, a bassissimo contenuto di cloruri che riduce il ritiro abbassando la tensione superficiale dell'acqua presente nei pori capillari dei materiali cementizi e facilita l'espansione all'aria di malte, betoncini e calcestruzzi contenenti agenti espansivi non metallici, nei primi giorni dopo l'applicazione.

Utilizzato in aggiunta all'acqua di impasto, consente di ottenere notevoli benefici sia in termini di riduzione del ritiro nelle prime fasi di stagionatura che in termini di prestazioni finali, grazie all'effetto sinergico con l'agente espansivo.

Permette di ottenere una matrice cementizia dimensionalmente più stabile influenzando positivamente la durabilità del manufatto.

# INTEGRA SPECIAL - SRA 513

## INDICAZIONI PER L'UTILIZZO

Dosaggio medio	1 % in peso - 10 kg per 1.000 kg di malta (prodotto secco)
Aspetto	Liquido trasparente
Temperatura di applicazione	+ 5 °C / + 35 °C
Confezione	Taniche da 5 kg, 10 kg e 25 kg
Stoccaggio	12 mesi in confezione originale, integra e a riparo dall'umidità, dal gelo, dalle alte temperature e dall'esposizione del sole.

## CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Proprietà	Valore	Metodo di prova
Contenuto di cloruri	< 0,1 % in massa	-
Contenuto di alcali	< 10 % in massa	-

## MODALITA' DI IMPIEGO

### MISCELAZIONE

Non iniziare la miscelazione del prodotto se la temperatura ambientale o del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C.

**INTEGRA SPECIAL - SRA 513** è pronto all'uso. Il dosaggio medio è solitamente dell'1 % in peso del prodotto secco (es: una tanica da 5 kg per 500 kg di prodotto). Riferirsi alla scheda tecnica dello specifico prodotto (malta o betoncino) per stabilire il dosaggio preciso.

Va aggiunto all'acqua d'impasto prima dell'introduzione della polvere o del legante nel confezionamento di betoncini e calcestruzzi antiritiro.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Durante la movimentazione e l'applicazione indossare capi e guanti protettivi, occhiali e maschere antipolvere. In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua ed eventualmente effettuare un controllo medico se l'irritazione persiste. Per informazioni sulla sicurezza e per l'utilizzo e la conservazione del prodotto, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza.

## AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a + 5 °C o superiori a + 35 °C.

Non disperdere il contenuto nell'ambiente e smaltire i residui secondo le vigenti norme.

## VOCE DI CAPITOLATO

**INTEGRA SPECIAL - SRA 513** - Additivo stagionante, liquido, a bassissimo contenuto di cloruri che riduce il ritiro abbassando la tensione superficiale dell'acqua presente nei pori capillari dei materiali cementizi e facilita l'espansione all'aria di malte e betoncini e calcestruzzi contenenti agenti espansivi non metallici, nei primi giorni dopo l'applicazione.

Per ulteriori informazioni su voci di capitolato, analisi dei costi, particolari costruttivi e piani di manutenzione contattare in nostro Ufficio Tecnico.

L'acquirente è responsabile della verifica d'idoneità dei prodotti descritti nel presente documento per l'uso e gli scopi che si prefigge. Fibre Net SpA non si assume alcuna responsabilità per utilizzo improprio del materiale. Il cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i dati ivi riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni di prodotto o certificazioni. Si invita il cliente a contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.