



INTEGRA SPECIAL - LT 712

EMULSIONE ACQUOSA DI COPOLIMERI ACRILICI PER SISTEMI
IMPERMEABILIZZANTI A BASE CEMENTIZIA

COD. LT712-7

Conf. da 7 kg



INTEGRA SPECIAL – LT 712 è uno speciale liquido, pronto all'uso, costituito da copolimeri acrilici finemente dispersi in acqua, formulato per migliorare le caratteristiche prestazionali del sistema impermeabilizzante osmotico a base cementizia **ACQUA SCUDO CEM – SC 502**.

In particolare, **INTEGRA SPECIAL – LT 712** viene utilizzato in totale sostituzione dell'acqua d'impasto quando il trattamento venga eseguito su superfici lisce (es. calcestruzzi prefabbricati, mattoni pieni ecc.), oppure in previsione di condizioni di esercizio particolarmente severe

INTEGRA SPECIAL - LT 712

DATI IDENTIFICATIVI ED INDICAZIONI PER L'UTILIZZO

Classificazione secondo UNI EN 1504	Non prevista
Aspetto e colore caratteristico	Liquido lattiginoso
Densità	1,2 kg/dm ³
Consumo medio	26÷28% sul peso della polvere di ACQUA SCUDO CEM – SC 502 (indicativamente, n. 1 tanica da 7 kg per ogni sacco da 25 kg)
Temperatura min/max di applicazione	+ 5°C / + 35°C
Imballo	Tanica in plastica da 7 kg in bancali da n. 60 unità
Stoccaggio	12 mesi in confezione originale, integra ed al riparo dall'umidità

MODALITÀ DI IMPIEGO

MISCELAZIONE

INTEGRA SPECIAL – LT 712 può essere impiegato, in totale sostituzione dell'acqua d'impasto, nel confezionamento di **ACQUA SCUDO CEM – SC 502**, nel quantitativo di ca. 7,00 kg per sacco.

La modalità consigliata consiste nell'introdurre in betoniera o idoneo recipiente il componente liquido **INTEGRA SPECIAL – LT 712** ed aggiungere lentamente il prodotto in polvere **ACQUA SCUDO CEM – SC 502** e miscelare con mescolatore elettrico.

È buona regola non interrompere mai la miscelazione e attendere alcuni minuti per favorire l'eventuale fuoriuscita di piccole bolle d'aria inglobate. Rimescolare brevemente la miscela prima dell'applicazione.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Durante tutte le fasi di preparazione ed applicazione dei prodotti, l'operatore deve utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti per lo specifico utilizzo di malte (abbigliamento da lavoro, occhiali protettivi, guanti, e maschera antipolvere). Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi; in caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone; in caso di contatto con gli occhi lavare con acqua e consultare un medico. Per informazioni sulla sicurezza e per l'utilizzo e la conservazione del prodotto, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, qualora il prodotto ne sia obbligatoriamente dotato.

AVVERTENZE

- Non applicare a temperature inferiori a + 5 °C o superiori a + 35 °C.
- Non aggiungere acqua o additivi.
- Non riprendere l'impasto se il prodotto è in via di indurimento, pena la perdita delle caratteristiche.
- Stoccare in luogo fresco e riparato dall'insolazione diretta.

VOCE DI CAPITOLATO

INTEGRA SPECIAL – LT 712: Speciale emulsione liquida costituita da copolimeri acrilici finemente dispersi in acqua, formulata per migliorare le caratteristiche prestazionali del sistema impermeabilizzante osmotico a base cementizia **ACQUA SCUDO CEM – SC 502**.

Da utilizzare in totale sostituzione dell'acqua d'impasto quando il trattamento venga eseguito su superfici lisce (es. calcestruzzi prefabbricati, mattoni pieni ecc.), oppure in previsione di condizioni di esercizio particolarmente severe.

Per ulteriori informazioni su voci di capitolato, analisi dei costi, particolari costruttivi e piani di manutenzione contattare l'Ufficio Tecnico di Fibre Net Spa.

Le informazioni riportate nella presente scheda ed eventuali consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto, relativamente alle modalità d'uso e le prestazioni dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche. Non comportano nessuna nostra responsabilità o garanzia sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. È responsabilità del Cliente determinare se i prodotti Fibre Net sono idonei per l'uso e gli scopi che si prefigge e garantire la conformità dei luoghi di lavoro e delle procedure di smaltimento in conformità alle leggi e i regolamenti in vigore. Fibre Net può modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni del prodotto oggetto della presente scheda in qualsiasi momento. Il Cliente è tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive e/o nuovi prodotti. Per altre informazioni si invita il Cliente a contattare preventivamente il nostro Servizio Tecnico. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.